



ПАСПОРТ № 00000002835-RU-1-09T2C-1

|                              |                         |             |                               |
|------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|
| Разрешительные документы     | Номер                   | Дата выдачи | Дата окончания срока действия |
| Сертификат соответствия ЕАЭС | RU С-RU.ИВ73.В.00390/23 | 24.01.2023  | 19.01.2028                    |

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Дата:      | 05.03.2026          |
| Заявитель: | ООО "ТД Енисейпром" |
| Заяв. №:   | ОК-00001018         |

Основные технические данные

| № п/п | Наименование и условное обозначение деталей                   | Колесо, шток | Масса, кг | DN | PN, кгс/см² | Марка стали | ГОСТ на сталь | Химические свойства. Нормируемые значения по ГОСТ |         |         |       |        |      |      |    |      |    | Механические свойства. Нормируемые значения по ГОСТ |                                      |                            |                                          |                                    |                           |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----|-------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------|---------|---------|-------|--------|------|------|----|------|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|       |                                                               |              |           |    |             |             |               | C                                                 | Si      | Mn      | P     | S      | Cr   | Ni   | Mo | Cu   | Ti | Прекр. течучест., МПа                               | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относительное удлинение, % | Относительная вязкость при +20°C, Дж/см² | Ударная вязкость при -60°C, Дж/см² | Твердость по Бринеллю, НВ |
| 1     | Фланец, плоский 32-16-01-1-B-ст 0912C-1V ГОСТ 33259-2015 ЕАЭС | 4            | 6,32      | 32 | 16          | 0912C       | 19281.2014    | ≤0,12                                             | 0,5-0,8 | 1,3-1,7 | ≤0,03 | ≤0,035 | ≤0,3 | ≤0,3 | -  | ≤0,3 | -  | 2345                                                | ≥170                                 | ≥22                        | ≥48                                      | ≥49                                | 144-179                   |
| 2     |                                                               | 3            | 1         | 5  | 6           | 7           | 8             | 9                                                 | 10      | 11      | 12    | 13     | 14   | 15   | 16 | 17   | 18 | 19                                                  | 20                                   | 21                         | 22                                       | 23                                 | 24                        |
|       |                                                               |              |           |    |             |             |               | 0,12                                              | 0,54    | 1,64    | 0,02  | 0,0258 | 0,05 | 0,21 | -  | 0,17 | -  | 260                                                 | ≥91                                  | 25                         | 50                                       | 52                                 | 30                        |

ОНИКС  
Выбор прочного  
соединения

Сведения о заготовке:

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Условное обозначение: | Поломки по ГОСТ 8479-70         |
| Термообработка:       | Нормализация при t=10°C - 930°C |

|                         |                         |                                   |              |            |              |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Условное обозначение    | Поломки по ГОСТ 8479-70 | Номер сопроводительного документа | Номер партии | Номер пилы | Изготовитель |
| Поломки по ГОСТ 8479-70 | 1/42331                 |                                   | 1/4287       | 8011       | ИГО          |

Временная предельнодопустимая нагрузка (консервация)

|            |                                 |                        |
|------------|---------------------------------|------------------------|
| Дата       | Вариант защиты по ГОСТ 9.014-78 | Срок консервации, годы |
| 05.03.2026 | ВЗ-1-K-17 по ГОСТ 10877-76      | 3 года                 |

Гарантия изготовителя (поставщика)

ООО "ОНИКС"

гарантирует работоспособность, финансовую при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации в соответствии с ГОСТ 33259-2015

Гарантийный срок: 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки.

Срок службы не менее 10 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Свидетельство о приеме

Финансы, изготовлены и приняты в соответствии с требованиями ГОСТ 33259-2015 и действующей технической документацией, позволяющей для эксплуатации на указанные в паспорте параметры



Начальник ОТК

Ляпин А. В.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС»  
199004, г. Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4

АДРЕС:

тел. 8 800 555 38 83