



МЕДЭКС ЭНЕРГО
надёжная точка опоры



Юридический адрес:

117463, г.Москва, проспект Новоясеневский, д.32, корп.1, пом. VI, комната 2, офис 82

ИНН/КПП 7730582185/772801001

+7 495 120 39 69

info@medexe.ru

www.medexe.ru

Паспорт №12150 выдан от 17.04.2025

Сертификат соответствия РОСС RU.Н0985.

Сертификат соответствия РОСС RU.Н0986.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015) № СДС.АКС.ОС03.СМ.00168-23.

Декларация ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.10851 /22.

Поставщик: ООО "Медэкс Энерго"

Заказчик: ООО "ТД Енисейпром"

Основные технические параметры

Наименование товара	Марка стали	Условное давление Ру, атм	Механические свойства мет.					Кол-во	
			Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Ударная вязкость КСУ, Дж/См²	шт	кг/шт
Отвод 90-273x10 ст.12x18н10т геом. по ГОСТ 17375	Сталь 12Х18Н10Т	64	610	290	68	76	99	4	39
Отвод 90-273x8 ст.12x18н10т геом. по ГОСТ 17375	Сталь 12Х18Н10Т	64	610	290	68	76	99	22	31
Отвод 90-219x10 ст.12x18н10т геом. по ГОСТ 17375	Сталь 12Х18Н10Т	100	610	290	68	76	99	4	25
Отвод 90-57x3,5 ст.12x18н10т геом. по ГОСТ 17375	Сталь 12Х18Н10Т	100	510	195	68	56	99	40	0,6
Отвод 90-57x6 ст.12x18н10т геом. по ГОСТ 17375	Сталь 12Х18Н10Т	200	610	290	68	76	99	14	1
Отвод 90-25x3 ст.12x18н10т геом. по ГОСТ 17375	Сталь 12Х18Н10Т	250	610	290	68	76	99	4	0,09
Переход К-1-33,7x3,2-26,9x3,2 ст.12x18н10т геом. по ГОСТ 17378	Сталь 12Х18Н10Т	217	625	350	45	53	87	3	0,12
Сгон 20 (3/4") (26,9x2,6) AISI 304 ISO 4144 HP-HP	Сталь AISI 304	*	*	*	*	*	*	15	0,195
Сгон 25 (1") (33,7x3,2) AISI 304 ISO 4144 HP-HP	Сталь AISI 304	*	*	*	*	*	*	10	0,266
Сгон 50 (2") (60,3x3,6) AISI 304 ISO 4144 HP-HP	Сталь AISI 304	*	*	*	*	*	*	14	0,816
Муфта 20 (3/4") (26,9) AISI 304 ISO 4144 BP-BP	Сталь AISI 304	*	*	*	*	*	*	6	0,112
Контргайка 20 (3/4") (26,9) AISI 304 ISO 4144 BP	Сталь AISI 304	*	545	235	54,5	*	*	6	0,029
Заглушка 100-6,3-В-1-ст.20-IV ГОСТ 34785-21	Сталь 20	6,3	*	*	*	*	*	2	3,5
Отвод 90-1-42,4x3,6 ст.20 ГОСТ 17375	Сталь 20	100	480	310	26	55	64	50	0,26

Химический состав

Марка стали	ГОСТ	C	Mn	Si	Cr	Ni	S	P	Cu	Ti	Mo
Сталь 12Х18Н10Т	5632-14	0-0,12	0-2	0-0,8	17-19	9-11	0-0,02	0-0,04	*	5°C-0,8	*
Сталь AISI 304	ASTM A240M-11	0-0,07	0-2	0-0,75	17,5-19,5	8-10,5	0-0,03	0-0,045	*	*	*
Сталь 20	1050-13	0,17-0,24	0,35-0,65	0,17-0,37	0-0,25	0-0,3	0-0,035	0-0,03	0-0,3	*	*

Детали изготовлены в соответствии с требованиями технических условий и признаны годными для использования по назначению.

ОТК

сертификатов

Энерго

Руководитель