

**ЗАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКТАЦИИ
ТРУБОПРОВОДОВ"**623010, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Кольцевая, 15
тел (3439) 66-46-07, 66-49-36, 66-49-03, 66-24-64**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА**

№ 539 от 19.02.2026

Заказчик: ООО "ТД "Енисейпром"

Адрес заказчика: 660079, Красноярский край, Красноярск г, 60 лет Октября ул, дом № 172

Условное обозначение	Рабочее давление Рр, МПа	Номер партии	Механические свойства						Количество, шт	Вес 1 шт., кг.
			врем. сопротивление, МПа	предел текуч., МПа	относит. удлинение, %	относит. сужение, %	Ударная вязкость, дж/см ² , KCU	Ударная вязкость, дж/см ² , KCV		
Тройник П 426х10-09Г2С ГОСТ 17376-2001	4	1 561	511	326	35	81	308	303	2	63,42
Отвод П 90-57х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001	16	1 511	538	387	31	66	138	121	252	0,54

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУФАБРИКАТЕ

Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии/плавки	Изготовитель
Труба 426х10,0 ст.09Г2С ГОСТ 8731-74	1989	3-0529/241217	АО "ВТЗ"
Труба 45х3,5 ст.09Г2С ГОСТ 8732-78/8731-74 гр.В	1300398594	2152/11600	АО "СинТЗ"

Примечания:

Пробное(испытательное) гидравлическое давление гарантируется согласно п.5.1.7 ГОСТ 17380-01. Время выдержки: 10 минут.

Детали термообработаны в соответствии с технологией завода-изготовителя

Испытания на ударный изгиб для деталей проведены при температурах:

ст.20: KCU -40гр.С, KCV -5гр.С

ст.09Г2С: KCU -60 гр.С, KCV -20гр.С

Данная продукция не предназначена для применения на объектах ПАО "ГАЗПРОМ"

М.П. ОКК

Отдел контроля качества

