



ПАСПОРТ № 00000002834-РУ-1-09Г2С-1

Разрешительные документы	Номер	Дата выдачи	Дата окончания срока действия
Сертификат соответствия ЕАЭС	RU.C.RU.033.B.00390/23	20.01.2023	19.01.2028

Дата	05.03.2026
Заводские данные	ООО "ТД Енисейпром"
Завод №	ЕК-00000925

Основные технические данные

№ п/п	Наименование и условное обозначение деталей	Код-но. штрих	Масса, кг	DN	Рн, кгс/см²	Марка стали	ГОСТ на сталь	Химические элементы. Нормируемые значения по ГОСТ										Механические свойства. Нормируемые значения по ГОСТ									
								C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Ti	Предел текучести, МПа	Временное сопротивление разрыву, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость КСД при +20°С, Дж/см²	Ударная вязкость КСД при -60°С, Дж/см²	Твердость по Бринеллю НВ			
1	Фланец воротниковый 150-16-11-1-В-ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 800008	28	232,4	150	16	09Г2С	19281-2014	≤0,12	0,50-0,8	1,3-1,7	≤0,03	≤0,035	≤0,3	≤0,3	-	≤0,3	-	≥245	≥470	≥21	≥48	≥39	≥29	14-179			
2	Фланец воротниковый 300-10-11-1-В-ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 ЕАЭС	22	424,6	300	10	09Г2С	19281-2014	0,08	0,78	1,57	0,028	0,0253	0,09	0,17	-	0,16	-	245	475	24	54	50	33	153			
3	Фланец воротниковый 32-16-11-1-В-ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 800008	40	61,6	32	16	09Г2С	19281-2014	0,11	0,78	1,36	0,022	0,0222	0,09	0,24	-	0,24	-	262	486	23	49	55	31	176			
4	Фланец плоский 150-10-01-1-В-ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 800008	30	209,1	150	10	09Г2С	19281-2014	0,09	0,56	1,3	0,022	0,0301	0,06	0,23	-	0,16	-	267	479	23	53	51	31	154			
5	Фланец плоский 32-16-01-1-В-ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 ЕАЭС	16	25,28	32	16	09Г2С	19281-2014	0,07	0,76	1,4	0,029	0,0288	0,05	0,2	-	0,2	-	246	486	24	52	53	29	158			

Выбор прочного соединения

Сведения о документе:	
Условное обозначение:	Половки по ГОСТ 8479-70
Термообработка:	Нормализация при t=910°C - 930°C

Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер лоты	Итоговый
Половки по ГОСТ 8479-70	1453331	140287	9811	786

Временная промисловидная печать (контрастная)	Выполн. печати по ГОСТ 9014-78	Срок консервации, годы
Дата	ВЗ-1 К-17 по ГОСТ 10871-76	3 года

ООО "ОНИКС"
Гарантирует работоспособность фланцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации по ГОСТ 33259-2015
Гарантийный срок: 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки.
Срок службы не менее 10 лет со дня ввода в эксплуатацию.
Синтектичность в сварке

Фланцы изготовлены и приняты в соответствии с требованиями ГОСТ 33259-2015 и действующей технической документацией и производятся по заказу на изготовление в соответствии с техническим заданием



Начальник ОТК

Дяпин А. В.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС»

АДРЕС:

199004, г. Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4

тел. 8 800 555 38 83