




МЕДЭКС ЭНЕРГО
надёжная точка опоры



Юридический адрес:

117463, г.Москва, проспект Новоясеневский, д.32, корп.1, пом.VI, комната 2, офис 82

ИНН/КПП 7730582185/772801001

+7 495 120 39 69

info@medexe.ru

www.medexe.ru

Паспорт №23222 выдан от 17.07.2025

Сертификат соответствия РОСС RU.Н006.Н09985.

Сертификат соответствия РОСС RU.Н006.Н09986.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДС.АКК.ОС03.СМ.00168-23.

Декларация ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.10851 /22.

Поставщик: ООО "Медэкс Энерго"

Заказчик: ООО "ТД Енисейпром"

Основные технические параметры											
Наименование товара	Марка стали	Условное давление Ру, атм	Механические свойства мет.					Кол-во			
			Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Ударная вязкость КСЧ, Дж/См²	шт	кг/шт		
Отвод 90-32x3,5 ст.12x18н10т геом. по ГОСТ 17375	Сталь 12Х18Н10Т	250	610	290	68	76	99	10	0,2		
Отвод 90-76x4 ст.12x18н10т геом. по ГОСТ 17375	Сталь 12Х18Н10Т	100	610	290	68	76	99	2	1,1		
Отвод 90-108x5 ст.12x18н10т геом. по ГОСТ 17375	Сталь 12Х18Н10Т	100	510	195	68	56	99	9	3,1		
Сгон 15 (1/2") (21,3x2,6) AISI 304 ISO 4144 НР-НР	Сталь AISI 304	*	*	*	*	*	*	1	0,174		
Химический состав											
Марка стали	ГОСТ	C	Mn	Si	Cr	Ni	S	P	Cu	Ti	Mo
Сталь 12Х18Н10Т	5632-14	0-0,12	0-2	0-0,8	17-19	9-11	0-0,02	0-0,04	*	5*С-0,8	*
Сталь AISI 304	ASTM A240M-11	0-0,07	0-2	0-0,75	17,5-19,5	8-10,5	0-0,03	0-0,045	*	*	*

Детали изготовлены в соответствии с требованиями технических условий и признаны годными для использования по назначению.

